



TRAPPEN INOXTRAP

De combinatie van hout en metaal is zonder meer de **meest gebruikte combinatie** voor trappen. De verklaring daarvoor is eenvoudig: hout zorgt voor een **warme look**, terwijl metaal een **moderne toets** aan de trap geeft. Deze trap integreert het beste van die twee materialen en mag zonder meer **tijdloos** worden genoemd.



Technische gegevens:

Materiaal(en): de trapbomen zijn vervaardigd uit roestvrij staal en bekleed met treden van Franse eik. De bordessen bestaan uit liggers van roestvrij staal. Deze bordessen zijn opgevuld met gelaagd glas (veiligheidsglas).

Afmetingen: de hoogte van de trap bedraagt 560 cm. De trap telt 31 treden met een optrede van 18 cm en een aantrede van 25 cm. De trap is 88 cm breed. De oppervlakte van het trappgat bedraagt 697 x 310 cm. De houten treden zijn 60 mm dik.

Vorm: drie rechte steektrappen, verbonden door twee bordessen.

Afwerking en uitvoering: de treden van Franse eik werden behandeld met olie. De trapbomen van roestvrij staal werden geborsteld met korrel 320. Ook de liggers van de bordessen werden geborsteld.

Trapleuning: de trapleuning is uitgevoerd in hetzelfde roestvrij staal dat eveneens werd geborsteld. De hoekstijlen zijn vierkant en meten 4 x 4 cm. De spijlen en de handgreep bestaan uit platte latten van 4 x 1,5 cm. De opvulling bestaat uit 7 roestvrij stalen kabels met een diameter van 4 mm.

Budget: prijs op aanvraag.

Realisatie: Mebo Construct, België, tel. +32(0)9/349.49.88, www.meboconstruct.be